

9.15. Spojovací materiál pro montáž venkovních žaluzií

Montáž kotevních prvků

Před montáží se vždy přesvědčte, zda materiál, do kterého budete kotvit žaluzii, má odpovídající únosnost a pevnost. Pro posouzení počítejte s váhou žaluzií 2,5 kg na 1m² žaluzie bez krycího plechu a 3,5 kg pro fasádní žaluzie.

Montáž do betonu nebo cihlového zdiva:

Vyvrtejte otvor \varnothing 8 mm do hloubky min. 70 mm. Použijte přiloženou hmoždinku a materiál přišroubujte přiloženým vrutem 5 x 50 mm.

Montáž do dřeva, plastu nebo kovu:

Použijte přiložené vruty dle dodacího listu.

Při montáži do plastu je třeba, aby vrut byl zakotven alespoň ve 2 přepážkách plastu a 1 přepážce výztuhy.

Vodící profily upevňujte vždy pouze přiloženými nerezovými vruty.

Spojovací materiál pro montáž žaluzií

Montážní podklad	Držák horního profilu	Vodící profil (lanko) s držákem	Vodící profil kotvený do ostění	Vodící profil STF	Držák lanka pro E50 základní/ s napínacím šroubem
dřevo, plast	vrut 5x20 zinek půlkulatá hlava Torx	vrut 5x20 nerez půlkulatá hlava Torx + podložka nerez	vrut 3,5x20 zinek zapuštěná hlava Torx	vrut 5x40/60/80 zinek půlkulatá hlava Torx	vrut 3,9x19 nerez půlkulatá hlava Torx
ocel			vrut TEX 3,5x22 zinek zapuštěná hlava Torx		
beton (zdivo)	vrut 5x50 zinek půlkulatá hlava Torx + hmoždinka \varnothing 8	vrut 4,8x50 nerez půlkulatá hlava Torx + podložka nerez + hmoždinka \varnothing 8	vrut 3,5x50 zinek zapuštěná hlava Torx + hmoždinka \varnothing 8		vrut 4x40 nerez půlkulatá hlava Torx + hmoždinka \varnothing 8
izolace (pouze pro vodící profil typ O a STL)			vrut 3,5x50 zinek zapuštěná hlava Torx + hmoždinka FDI 52		

Prodloužení pro držák krycího plechu	Průchod kliky 90°	Průchod kliky 45°/kladka šňůry	Držák kliky/šňůry
šroub M5x6 zinek šestihranná hlava + podložka nerez	vrut 4,8x19 nerez zapuštěná hlava Torx	vrut 3x16 zinek zapuštěná hlava Torx	vrut 3,5x16 zinek zapuštěná hlava Torx

Zajištění plastového vodícího profilu v profilu STL	Zajištění plastového vodícího profilu v profilu STF	Zajištění nosného držáku STL/ STF	Zajištění nosného držáku fasádní žaluzie
vrut 3x 10 nerez půlkulatá hlava Torx	vrut 3x16 nerez půlkulatá hlava Torx	šroub stavěcí M5x6 vnitřní 6-hran nerez, plochý	šroub stavěcí s hrotem M8x16 vnitřní 6-hran nerez + matice M8 4-hranná

V případě jiného materiálu nebo nejasnosti se spojte s výrobcem. Za jiné způsoby montáže a kotvení výrobce nenese zodpovědnost. Po skončení životnosti výrobku (venkovní žaluzie), předejte venkovní žaluzie k odborné likvidaci výrobcí ŽALUZIE NEVA s.r.o. nebo smluvní odborné firmě.